

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции, которая соответствует современным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

## Срок гарантии 5 лет\* с даты продажи

Артикул и наименование изделия	
Торгующая организация (магазин)	
Дата продажи Подпись и печать продавца	

- На корпус смесителя, керамические картриджи, используемые в бытовых целях составляет – **5 (пять) лет** с даты продажи;
- На цветное покрытие - брашированное золото, брашированный никель, оружейная сталь, белый матовый, черный матовый и др.– **2 (два) года** с даты продажи;
- На шланги, резиновые детали, сальники и прокладки, душевые гарнитуры и другие комплектующие душевой группы – **1 (один) год** с даты продажи;
- На смесители, используемые в сфере общественного и промышленного применения – **1 (один) год** с даты продажи;
- Данная гарантия действительна только на территории России;
- После проведения гарантийных сервисных работ гарантийный срок не возобновляется, а действует далее.

### Гарантия не распространяется:

- При несоблюдении правил установки и эксплуатации (хранения и транспортировки изделия);
- При наличии механических повреждений;
- При неисправностях, вызванных перепадами давления/температуры воды в водопроводе, а так же известковым налетом, попаданием в изделие инородных предметов или механических примесей;
- На дефекты, вызванные естественным износом изделия и составных частей - сальников, прокладок, уплотнителей, аэраторов, элементов питания и др.;
- На повреждения от воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств.

## Требования к установке

- Подключение горячей воды строго слева, допустимая разница в давлении горячей и холодной воды не более 10%;
- Температура горячей воды не более 70°C;
- Минимальное давление воды 1 бар, максимальное рабочее давление 5 бар;
- Температура окружающей среды 4–35°C;
- Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры не более 100 мкн, исключающие попадание механических примесей (абразивных частей) внутрь изделия;
- Обязательна промывка водопровода перед монтажом изделия;
- Установку изделия должен производить квалифицированный специалист или уполномоченная организация;
- При монтаже строго следовать инструкции по установке.

## Рекомендации по уходу

- Для ежедневного ухода за изделиями с покрытием **хром** используйте исключительно нейтральные чистящие средства или специальные средства для очистки хромированных смесителей. Не используйте чистящие средства на горячих или поврежденных поверхностях. Не опрыскивайте смеситель напрямую и не оставляйте средство на поверхности изделия надолго. После применения обильно смойте средство чистой водой и насухо вытрите поверхность смесителя.
- Изделия с цветным покрытием (**брашированное золото, брашированный никель, оружейная сталь, белый матовый, черный матовый** и др.) очень деликатный уход. **Категорически запрещено использовать ЛЮБЫЕ химические средства для ухода за сантехникой в том числе Средства по уходу за хромированными смесителями, они повредят цветное покрытие.**

Для ежедневного ухода рекомендуется протирать такие изделия только мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной в мыльном растворе. После чего протрите изделие чистой мокрой тряпкой и вытрите насухо.

- Не допускайте образования известкового налета и грязи!

Предупредить отложение налета извести поможет регулярное протирание смесителя насухо.

## Отметки о проведенном ремонте

Артикул изделия

Дата	Описание неисправности, ремонта	Исполнитель

По вопросам гарантии обращаться по т. 8 989 274-74-11, e-mail: service@akvamir.online  
По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием и рекомендациями по уходу, обращайтесь по месту приобретения товара.

Претензий к внешнему виду и комплектации смесителя не имею.

С условиями гарантии, обслуживания и ухода ознакомлен.

Покупатель

Ф.И.О.

Подпись